

HUAGUANG CTP PLATTEN

TP-U

Der stabile und dauerhafte Leistungsprozess

Huagang TP-U Thermal Platte kann während des Druckens dauerhaft eine hohe Auflösung und ausgezeichnete Druckleistung aufrechterhalten und sich an verschiedene Druckbedingungen und längere Auflagen anpassen.

Sie ist nicht nur für gewöhnliche Druckfarben geeignet, sondern auch für UV-Farben. Die Auflagenhöhe kann ohne Einbrennen 300.000 Drucke mit normalen Farben und 50.000 Drucke mit UV-Farben erreichen.

Hohe Qualität und Effizienz

Die Polymerschichten ermöglichen die TP-U Platte eine bessere Rasterwiedergabe. Die Platte kann eine Punktproduktion 1 – 99% bei 250 lpi mit zufriedenstellenden Druckergebnissen erzeugen. Sie bieten eine hervorragende Farbkontrolle und eine gleichmäßige Farbwiedergabe bei voller Druckgeschwindigkeit. So ist sie die ideale Platte für eine breite Palette von Anwendungen, auch für frequenzmoduliertes oder Hybridscreening.



Technische Spezifikationen	
Typ	positiv arbeitende Thermal-Druckplatte
Anwendung	Hochqualitativer Akzident- und Rollenoffsetdruck mit hoher Auflagen in Normal- oder UV-Farben
Lichtspektrum	800 - 850 nm
Stärke	0,15 / 0,20 / 0,30 / 0,40 mm
Sicherheitslicht	Weißlicht handelbar
Plattenbelichter	alle marktgängigen Thermal-Plattenbelichter
Energiebedarf	120 - 140 mJ/cm ²
Rasterung	AM 1% - 99% @ 250 lpi
	Hybrid 1% - 99% @ 400 lpi
	FM 1% - 99% @ 20 µm (geräteabhängig)
Prozessor	alle marktgängigen Prozessor
Entwickler / Regenerat	Empfohlen: Huber CTP-Smax/-R, Imaf PM-A/-R
	Kompatibel mit Mainstream Thermal Entwicklern auf dem Markt.
Entwicklungstemperatur	24 ± 2 °C
Entwicklungszeit	25 - 30 s
Auflage*	300.000 Drucke ohne Einbrennen
	500.000 Drucke mit Einbrennen
	50.000 Drucke mit UV-Druckfarben ohne Einbrennen
	180.000 Drucke mit UV-Druckfarben mit Einbrennen
Lagertemperatur	15 - 28 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 30% - 70% RH
Haltbarkeit	18 Monate, unter den empfohlenen Lagerbedingungen.
*Die Auflagenstabilität ist immer abhängig von der Druckmaschine, den Farben und dem Papier.	

Lucky Huaguang Graphics Co., LTD.
 South Station Road No. 718,
 Nanyang, Henan Province, VR China
 PLZ: 473003

International Handelverteilung
 Tel: +86-377-6386 3975
 +86-377-6386 2502
 Fax: +86-377-6313 8450
 E-mail: export@hgfilm.net
 Whatsapp: 0086-13703419789
 Web: www.hgfilm.com.cn

Huaguang (Germany) GmbH
 Linsellesstr. 127-129
 D-47877 Willich
 Germany

Tel: +49-2154-95331-0
 Fax: +49-2154-95331-22
 E-mail: info@hgfilm.de
 Web: www.hgfilm.de

